

# ANDROMEDA

Прасувальний стіл з нагрівом, вакуумом, вбудованим парогенератором і паровою праскою

Гладильний стіл з нагрівом, вакуумом, встроєним парогенератором і електропаровим утюгом

**BATTISTELLA®**  
MACCHINE PER STIRARE  
IRONING EQUIPMENT




# ANDROMEDA BLOWING

Прасувальний стіл з нагрівом, вакуумом, піддувом, вбудованим парогенератором і паровою праскою

Гладильний стіл з нагрівом, вакуумом, поддувом, встроєним парогенератором і електропаровим утюгом



Парова праска EOS PRO  
(включена в комплектацію)  
Паровий утюг EOS PRO  
(включён в комплектацию)



**СТАНДАРТ**  
1,1 кВт

**МАХІ**  
1,6 кВт



Панель управління  
Панель управления



Технічні характеристики Технические характеристики	ANDROMEDA	ANDROMEDA BLOWING
Висота прасувальної поверхні - Высота гладильной поверхности	92 см	92 см
Нагрівання прасувальної поверхні - Нагрев гладильной поверхности	1,1 кВт	1,1 кВт
Потужність вакуумного мотора - Мощность вакуумного мотора	375 Вт	375 Вт
Потужність мотора піддува - Мощность мотора поддува	-	375 Вт
Об'єм бойлера - Объём бойлера	10 л (н/ж сталь)	10 л (н/ж сталь)
Потужність нагріву бойлера - Мощность нагрева бойлера	4,5 кВт	4,5 кВт
Потужність нагріву праски - Мощность нагрева утюга	900 Вт	900 Вт
Робочий тиск пари - Рабочее давление пара	4 BAR	4 BAR
Об'єм в упаковці - Объём в упаковке	1,8 м³	1,8 м³
Габарити (глибина/довжина/висота) Габариты (глубина/длина/высота)	59/148/94 см	59/160/94 см
Вага - Вес	106 кг	115 кг
Стандартна напруга - Стандартное напряжение	400 V+N - 50 Hz	400 V+N - 50 Hz
Напруга за запитом - Напряжение по запросу	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz

Високоєфективне видалення конденсату вакуумом - Высокоэффективное удаление конденсата вакуумом

Електронна панель управління - Электронная панель управления

Можлива поставка з прасувальною поверхнею МАХІ 1,6 кВт Возможна поставка с гладильной поверхностью МАХІ 1,6 кВт

## ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Плямовивідний рукав з н/ж сталі - Пятновыводной рукав из н/ж стали  
Підставка, що обертається для праски - Вращающаяся подставка для утюга  
Форма для прасування рукава - Форма для глажки рукава  
Форма для прасування рукава з піддувом та нагрівом  
Форма для рукава з піддувом і нагрівом  
Підключення другої праски - Подключение второго утюга  
Підвіс праски з освітленням - Подвес утюга с освещением

Підвіс праски - Подвес утюга  
Жетонприймач - Жетонприёмник  
Паровий пістолет - Паровой пистолет  
Парова щітка - Паровая щётка  
Повітряно-паровий пістолет - Воздушно-паровой пистолет

Генеральний імпортер продукції BATTISTELLA® в Україні

+38 044 332-03-63 info@stirka.in.ua

## ANDROMEDA VAP

Прасувальний стіл з нагріванням, вакуумом, подачею пари на робочу поверхню, вбудованим парогенератором і паровою праскою

*Гладильный стол с нагревом, вакуумом, подачей пара на рабочую поверхность, встроенным парогенератором и электропаровым утюгом*


## ANDROMEDA MAX VAP

Прасувальний стіл з нагріванням, вакуумом, піддувом, подачею пари на робочу поверхню, вбудованим парогенератором і паровою праскою

*Гладильный стол с нагревом, вакуумом, поддувом, подачей пара на рабочую поверхность, встроенным парогенератором и электропаровым утюгом*



Парова праска EOS PRO  
(включена в комплектацию)  
Паровой утюг EOS PRO  
(включён в комплектацию)



**СТАНДАРТ**  
1,1 кВт

**МАХІ**  
1,6 кВт



Панель управління  
Панель управления



Технічні характеристики Технические характеристики	ANDROMEDA VAP	ANDROMEDA MAX VAP
Висота прасувальної поверхні - Высота гладильной поверхности	92 см	92 см
Нагрівання прасувальної поверхні - Нагрев гладильной поверхности	1,1 кВт	1,1 кВт
Потужність вакуумного мотора - Мощность вакуумного мотора	375 Вт	375 Вт
Потужність мотора піддува - Мощность мотора поддува	-	375 Вт
Об'єм бойлера - Объём бойлера	10 л (н/ж сталь)	10 л (н/ж сталь)
Потужність нагріву бойлера - Мощность нагрева бойлера	6 (6,6/7,5/9) кВт	6 (6,6/7,5/9) кВт
Потужність нагріву праски - Мощность нагрева утюга	900 Вт	900 Вт
Робочий тиск пари - Рабочее давление пара	5 BAR	5 BAR
Об'єм в упаковці - Объём в упаковке	1,8 м³	1,8 м³
Габарити (глибина/довжина/висота) Габариты (глубина/длина/высота)	59/148/94 см	59/160/94 см
Вага - Вес	108 кг	120 кг
Стандартна напруга - Стандартное напряжение	400 V+N - 50 Hz	400 V+N - 50 Hz
Напруга за запитом - Напряжение по запросу	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz

Високоєфективне видалення конденсату вакуумом **Высокоэффективное удаление конденсата вакуумом**  
Прасувальна дошка виготовлена з н/ж сталі та алюмінію **Гладильная доска изготовлена из н/ж стали и алюминия**  
Можлива поставка з прасувальною поверхнею МАХІ 1,6 кВт **Возможна поставка с гладильной поверхностью МАХІ 1,6 кВт**

### ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Плямовивідний рукав з н/ж сталі - Пятновыводной рукав из н/ж стали	Підвіс праски - Подвес утюга
Підставка, що обертається для праски - Вращающаяся подставка для утюга	Жетонприймач - Жетонприёмник
Форма для прасування рукава - Форма для глажки рукава	Паровий пістолет - Паровой пистолет
Форма для прасування рукава з піддувом - Форма для рукава с поддувом	Парова щітка - Паровая щётка
Підключення другої праски - Подключение второго утюга	Повітряно-паровий пістолет
Підвіс праски з освітленням - Подвес утюга с освещением	Воздушно-паровой пистолет