



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

I250 I285 I345 I530 I680

11 кг

13 кг

16 кг

24 кг

35 кг

ОСОБЕННОСТИ

- Барабан из н/ж стали с большим диаметром
- EASY CONTROL микропроцессор с простым управлением
- Оптимизированный воздушный поток
 - Эффективная передача тепла
 - Низкое энергопотребление
 - Сокращение цикла сушки
- Большой загрузочный люк – быстрая загрузка и выгрузка
- Самоочищающийся фильтр

ОПЦИИ

- Реверс барабана
- Программируемый микропроцессор FLEX CONTROL
- Сенсор остаточной влажности
 - безопасная сушка изделий из деликатной ткани
 - Отображение текущей остаточной влажности в %
 - Использование в режиме аквачистки Softwash®
 - Выбор панели управления Full Control
- Передняя панель из н/ж стали



БОЛЬШОЙ
ЗАГРУЗОЧНЫЙ
ЛЮК



ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ




БАРАБАН из
н/ж стали

	I250	I285	I345
БАРАБАН			
Загрузка (кг)	11	13	16
Объём (л)	250	285	345
Диаметр (мм)	Ø760		Ø760
Количество барабанов	1		1
Количество загр. люков	1		1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУШКИ			
Поток воздуха (м³/час)	520	550	600
Испарение влаги (л/мин)	0,19	0,225	0,3
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ			
Подвод газа (дюйм)	3/4"		3/4"
Подключение электрическое	1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz		
Расход энергии (кВт)	16,5	19,5	25
Расход энергии (БТЕ/час)	56,3	66,5	85,3
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ			
Подключение электрическое	3x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz		
Мощность ТЭНов (кВт)	13,5	18,0	24,0
ПАРОВОЙ НАГРЕВ			
Подвод пара	3/4"	3/4"	3/4"
Подключение электрическое	1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	1x220-240V, 3x380-415V 50Hz	
Расход энергии (кВт)	16,5-22	19,5-27	22-32
Давление пара (бар)	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10
МОТОР			
Вентилятор (кВт)	0,55	0,55	0,55
Двигатель (кВт)	0,25	0,25	0,25
УПРАВЛЕНИЕ			
Панель EASY CONTROL	Включён	Включён	Включён
FULL CONTROL	Опция	Опция	Опция
ГАБАРИТЫ			
В x Ш x Г (мм)	1680 x 795 x 1070	1680 x 795 x 1240	1680 x 795 x 1280
Вес нетто (кг)	230	250	255
ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ			
В x Ш x Г (мм)	1785 x 855 x 1100	1785 x 855 x 1190	1785 x 855 x 1310
Вес брутто (кг)	240	265	270






	1530	1680
БАРАБАН		
Загрузка (кг)	24	35
Объём (л)	530	680
Диаметр (мм)	Ø930	Ø930
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУШКИ		
Поток воздуха (м³/час)	950	1200
Испарение влаги (л/мин)	0,384	0,560
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ		
Подвод газа (дюйм)	3/4"	3/4"
Подключение электрическое	1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	
Расход энергии (кВт)	33/39	46/50
Расход энергии (БТЕ/час)	112,6/133,1	157,9/170,6
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ		
Подключение электрическое	3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz	
Мощность ТЭНов (кВт)	30/36	36/48
ПАРОВОЙ НАГРЕВ		
Подвод пара	3/4"	3/4"
Подключение электрическое	1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Расход энергии (кВт)	27-36,2	39,3-52,7
Давление пара (бар)	7-10	7-10
МОТОР		
Вентилятор (кВт)	0,55	0,55
Двигатель (кВт)	0,25	0,25
УПРАВЛЕНИЕ		
Панель EASY CONTROL	Standard	Standard
FULL CONTROL	Available	Available
ВЫТЯЖКА		
Диаметр (мм)	200	
ГАБАРИТЫ		
В x Ш x Г (мм)	1975 x 965 x 1270	1975 x 965 x 1490
Вес нетто (кг)	275	320
ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ		
В x Ш x Г (мм)	2075 x 1040 x 1320	2075 x 1040 x 1540
Вес брутто (кг)	300	330

ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СБОКУ

ВИД СЗАДИ
(паровая модель)ВИД СЗАДИ
(газовая модель)

1. Панель управления
2. Блокировка панели управления
3. Кнопка аварийной остановки
4. Крышка воздушного фильтра
5. Микропереключатель замка двери
6. Микропереключатель крышки воздушного фильтра
7. Воздушный фильтр
8. Маркировка модели
9. Главный выключатель
10. Подключение к электросети
11. Нагревательная камера
12. Переключатель воздушного потока
13. Забор воздуха
14. Вывод воздуха
15. Подача пара (паровой нагрев)
16. Отвод конденсата (паровой нагрев)
17. Подвод газа (газовый нагрев)