

БАРЬЕРНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IMB700 (70-78 кг)
Производство: Чехия/США



EVOLIS ELITE™

Микропроцессорное управление, сенсорный дисплей на 7 дюймов предлагает до 99 программ стирки. 15 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессиональной стирки или аквачистки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Люки на противоположных сторонах машины - 2 люка загрузки в грязной зоне и 2 люка разгрузки в чистой
- Два стандартных барабана общим объёмом 700 литров
- Автоматическое позиционирование барабана
- Запатентованный механизм барабанного замка
- Загрузочный люк большого размера
- Корпус машины, внутренний и внешний барабаны из н/ж стали
- Плата подключения дозатора жидких моющих средств
- Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок, доступ к инструкциям



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств. Нагревательные элементы мощностью 60 кВт быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность **до 700 кг белья в смену**. Возможность использования подачи горячей и/или мягкой воды.



ФАКТОР G

Значение G-фактора - **350** обеспечивается скоростью отжима **900 об/мин**. Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису IPSO Connect™ - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ


Второй дисплей панели управления в зоне выгрузки.
Система взвешивания.
Паровой нагрев.
Комбинированный нагрев (электричество+пар).



БАРЬЕРНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IMB700 (70-78 кг)
Производство: Чехия/США

МОДЕЛЬ IPSO	IMB700
Загрузка 1:10/1:9	70/78 кг
Объем барабанов	700 л
Диаметр барабанов	775 мм
Глубина барабана	2×742 мм
Размер загрузочных люков (Ш×В)	2 × 646×639 мм
Отжим	900 об/мин
Фактор G	350
Мощность мотора	7,5 кВт
Электрический нагрев	60 кВт
Паровой нагрев	опция
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	2032/2290 мм
Глубина	980/1255 мм
Высота	1700/2005 мм
Вес нетто/брутто	1310/1280 кг



- 1. Кнопка аварийной остановки
- 2. Панель управления
- 3. Порт USB
- 4. Подключение к ПК для программирования
- 5. Переключатель электрического/парового нагрева
- 6. Табличка с серийным номером
- 7. Подключение дозатора моющих средств
- 8. Крышка отсека электрических компонентов и частотного преобразователя
- 9. Главный выключатель
- 10. Крышка главного выключателя
- 11. Клемма эквипотенциального соединения



Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

