

## МАШИНА АКВАЧИСТКИ

# Модель DANUBE WPR-10 ET2 (10-11 кг) Производство: Франция/Европейский Союз



#### **EASY TOUCH 2**

Микропроцессорное управление, 4,3" сенсорный дисплей предлагает до 99 программ стирки. 26 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для аквачистки или профессиональной стирки.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Внутренний и внешний барабаны из н/ж стали AISI 304. Установка на любую ровную поверхность. Надёжные компоненты промышленного назначения -

подшипники, редуктор, инвертор, дверной замок, датчик дисбаланса с частотным преобразователем.

Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок.



### ЭФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств. Нагревательные элементы мощностью 6,25 кВт быстро греют воду, сокращают длительность цикла аквачистки, обеспечивают высокую производительность. Возможно использовать подачу горячей воды.



сушильная машина

**DPR** 

машина

**WPR** 





#### **ФАКТОР G**

Значение G-фактора - 450 обеспечивается скоростью отжима 1250 об/мин. Низкая остаточная влажность после чистки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья



#### **ЭРГОНОМИКА**

Загрузочный люк из алюминия с диаметром Ø 373 мм. Простая и надёжная система дверного замка загрузочного люка.

Возможность установки сверху сушильной машины DPR



#### ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису DANUBE Online - операционное управление машиной, получение статистики работы, онлайн подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Сливной клапан

Силиконовая прокладка на загрузочном люке Реверсная установка двери загрузочного люка Система дозирования жидких моющих SMART Установка жетоноприёмника, подключение платёжного терминала Фронтальная и/или боковые панели из н/ж стали AISI 304 Задержка открытия двери при перебоях с подачей электричества





## МАШИНА АКВАЧИСТКИ

# Модель DANUBE WPR-10 ET2 (10-11 кг) Производство: Франция/Европейский Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	WPR-10 ET2
Загрузка 1:10/1:9	10/11 кг
Объём барабана	100 л
Диаметр барабана	532 мм
Глубина барабана	425 мм
Диаметр загрузочного люка	373 мм
Отжим	1250 об/мин
Фактор G	450
Мощность мотора	0,75 кВт
Электрический нагрев	6,25 кВт
Уровень шума	<70 dB
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАК	OBKE
Ширина	680/710 мм
Глубина	742/832 мм
Высота	1040/1158 мм
Вес нетто/брутто	155/166 кг



Система дозирования жидких моющих SMART · Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии • Использование до 20 профессиональных программ



**ALL-in-ONE** Профессиональное энзиматическое средство для аквачистки



**CLEAN ACTIVE** Концентрированное средство, с сильным проникающим эффектом



**DELIWOOL** Средство для аквачистки шерсти, шёлка и других деликатных тканей



**PROSPRAY** Средство для предварительной обработки и удаления пятен



