

МАШИНЫ ДЛЯ АКВАЧИСТКИ

IPSO, серия IV
Производство: Чехия/США



EVOLIS ELITE™

Микропроцессорное управление, сенсорный дисплей на 7 дюймов предлагает до 99 программ аквачистки или стирки. 15 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессионального использования.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Внутренний и внешний барабаны из н/ж стали AISI 304.
Фронтальная панель из н/ж стали AISI 304.
Без крепления к фундаменту, устанавливается на ровный пол.
Плата подключения дозатора жидких моющих средств.
Автоматическое открытие люка при перебоях с электропитанием.
Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок, доступ к инструкциям.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств.
Нагревательные элементы большой мощности быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность.
Возможность использования подачи горячей и/или мягкой воды.



ФАКТОР G

Значение G-фактора **400-460** обеспечивается скоростью отжима **975-1150 об/мин.**
Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья.



ЭРГНОМИКА

Загрузочный люк большого диаметра Ø 460 мм.
Простая и надёжная система дверного замка загрузочного люка.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису IPSO Connect™ - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Второй сливной клапан.
Боковые панели из н/ж стали AISI 304.
Паровой нагрев.
Установка жетоноприёмника, подключение платёжного терминала.



МАШИНЫ ДЛЯ АКВАЧИСТКИ

IPSO, серия IY
Производство: Чехия/США

| МОДЕЛЬ IPSO | IY 135 | IY 180 | IY 240 | IY 280 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Загрузка 1:10/1:9 | 13,5/15 кг | 18/20 кг | 24/27 кг | 28/31 кг |
| Объём барабана | 135 л | 180 л | 240 л | 280 л |
| Диаметр барабана | 620 мм | 750 мм | 750 мм | 750 мм |
| Глубина барабана | 450 мм | 410 мм | 545 мм | 620 мм |
| Диаметр загрузочного люка | 410 мм | 460 мм | 460 мм | 460 мм |
| Отжим | 1151 об/мин | 1047 об/мин | 1035 об/мин | 975 об/мин |
| Фактор G | 460 | 460 | 450 | 400 |
| Мощность мотора | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 3 кВт | 3 кВт |
| Электрический нагрев | 12 кВт | 12 кВт | 18 кВт | 21,9 кВт |
| Паровой нагрев | опция | опция | опция | опция |
| ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ | | | | |
| Ширина | 795/835 мм | 970/1025 мм | 970/1025 мм | 970/1025 мм |
| Глубина | 945/985 мм | 970/1015 мм | 1105/1150 мм | 1185/1225 мм |
| Высота | 1245/1345 мм | 1430/1550 мм | 1430/1550 мм | 1430/1550 мм |
| Вес нетто/брутто | 255/275 кг | 380/395 кг | 430/450 кг | 495/515 кг |



Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALL-in-ONE
Профессиональное энзиматическое средство для аквачистки



CLEAN ACTIVE
Концентрированное средство, с сильным проникающим эффектом



DELIWOOL
Средство для аквачистки шерсти, шёлка и других деликатных тканей



PROSPRAY
Средство для предварительной обработки и удаления пятен