

Нова серія машин сухого чищення F, розроблена заводом FIRBIMATIC відповідно до суворих екологічних стандартів.

Ці моделі дозволяють досягти найкращих результатів чищення, при цьому знижуючи експлуатаційні витрати та спрощуючи обслуговування техніки. Машини серії F мають сучасний дизайн, можуть бути оснащені різними опціями, що надають значні певні переваги у зниження витр:

Energy Still

Другий тепловий насос для рекуперації тепла дистилятора в процесі сушіння для зменшення енерговитрат

Eco System

Сушіння шламу в дистиляторі для зниження витрати розчинника

Clean Still

Автоматичне очищення дистилятора від шламу спеціальним насосом

Встроенный Coalperc

Система очищення повітря в барабані для скорочення викидів парів перхлоретилену в кінці циклу

Для того, щоб задовольнити будь-які вимоги планування та оптимізувати простір у робочому цеху, вся серія F доступна у широкій версії з двома або трьома баками, а також у вузькій версії з двома баками.

Моделі LT2 і LT3 серії F можуть бути сконструйовані, за запитом, з двох модулів (чистий модуль і дистиляційний/фільтрувальний блок) для полегшення проходження через вузькі отвори в приміщенні, що запобігає витратним роботам з розбирання стін та вікон.



група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

FIRBIMATIC

ЛОНДРІ  ТРЕЙД

Всі моделі серії F відрізняє інноваційний дизайн самоочисних круглих баків розчинника, що дозволяє очистити розчинник дією "spin-clean", ефективно видаляючи будь-які домішки.

У душі конструкторської філософії фірми Фірбіматик, серія F має міцну, надійну і в той же час просту конструкцію з усіма необхідними і доступними опціями з панеллю, що відкривається, на передній частині машини для технічного обслуговування.

Кошик пастки з вбудованою системою сушіння, подвійний повітряний фільтр, інвертор мотора чищення та віджиму, автоматичне очищення стін дистиллятора, аварійний бак та аварійний блокування на люках – це додаткові функції, які роблять серію F надзвичайно ефективною, здатною гарантувати чудову якість чищення.

Оновлена версія серії F має логотип Фірбіматик з підсвічуванням. На замовлення машина може бути обладнана підсвічуванням люка, що дозволяє краще бачити процес чищення. До того ж і на оглядові вікна баків можна встановити підсвічування, що дозволить простіше та швидше візуально контролювати рівень розчинника у баках.

Нові моделі F18 та F25 AS результат технологічного розвитку серії F, приносять нові рішення щодо економії, екології та безпеки:

ЕКОНОМІЯ : Зниження експлуатаційних витрат, а саме енергії, води та розчинника.

ЕКОЛОГІЯ: Моделі F18-F25 - результат досвіду роботи та підвищеної експлуатаційної надійності серії F за останні роки. Дані моделі були розроблені та сконструйовані для досягнення мінімальної концентрації парів розчинника в барабані – які набагато нижчі за стандарти.

БЕЗПЕКА: Кожен етап циклу повністю перевіряється технологією Firbimatic, яка гарантує безпеку роботи та кращу очистку тканини.

Технологія та продуктивність серії F забезпечується мікропроцесором SMART. Мікропроцесор Smart 10 включає функцію Simple Touch і функцію автоматичних налаштувань для автоматизації процесів чищення, сушіння та дистилляції.

Спеціальна програма технічного обслуговування контролює всі функції машини і попереджає оператора про необхідне обслуговування, наприклад, про чищення лляного фільтра, бака пастки або екологічного фільтра, що обертається.

Всі цикли чищення та особливості обслуговування можуть бути задані за вашими параметрами на зовнішній електронний носій, щоб завжди можна було повернутися до резервної копії програми.

Технологія Memory Cards дає можливість оновлювати програмне забезпечення і доступна на великій кількості мов, а також запам'ятовує різні програми та певні параметри, які можуть бути легко передані з машини на машину та завантажені в комп'ютер

На машинах серії F встановлений I-Connect інтерфейс, який дозволяє доступ до комп'ютера машини сухого чищення через Інтернет. З використанням I-Connect та його програмного забезпечення FMBcontrol можна керувати програмами машини, мати доступ до комп'ютерного меню, створювати, змінювати або скасовувати програми чищення.



група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

FIRBIMATIC

ЛОНДРІ ТРЕЙД

група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	одиниця виміру	F10ST2	F10LT2	F10LT3	F12ST2	F12LT2	F12LT3	F15ST2	F15LT2	F15LT3	F18ST2	F18LT2	F18LT3	F25ST2	F25LT2	F25LT3
БАРАБАН																
Завантаження	кг	10	10	10	12	12	12	15	15	15	18	18	18	25	25	25
Об'єм	літрів	200	200	200	221	221	221	285	285	285	340	340	340	500	500	500
Діаметр	мм	700	700	700	800	800	800	800	800	800	900	900	900	1000	1000	1000
Глибина	мм	500	500	500	440	440	440	560	560	560	535	535	535	640	640	640
Діаметр люку	мм	350	350	350	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Оберти чистки	об/хв	20/50	20/50	20/50	20/50	20/50	20/50	20/50	20/50	20/50	20/50	20/50	20/50	20/50	20/50	20/50
Оберти віджиму	об/хв	200/400	200/400	200/400	200/450	200/450	200/450	200/450	200/450	200/450	200/400	200/400	200/400	200/400	200/400	200/400
БАКИ																
Бак 1	літрів	75	75	75	85	85	85	105	105	105	118	118	118	145	145	145
Бак 2	літрів	75	75	75	85	85	85	105	105	105	118	118	118	145	145	145
Бак 3	літрів	-	-	120	-	-	120	-	-	120	-	-	160	-	-	195
ДИСТИЛЯТОР																
Корисний об'єм	літрів	84	145	145	144	145	145	144	145	145	144	145	145	190	190	190
Повний об'єм	літрів	100	180	180	164	180	180	164	180	180	164	180	180	224	230	230
ЕКО ФІЛЬТР																
Об'єм	літрів	35	35	35	35	35	35	35	35	35	55	55	55	55	55	55
Фільтруюча площа	м²	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Диски	шт	14	14	14	14	14	14	14	14	14	26	26	26	26	26	26
ЗНЕЦВЕЧУЮЧИЙ ФІЛЬТР																
Об'єм	літрів	13	13	13	13	13	13	13	13	13	25	25	25	25	25	25
Труби	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Картриджі	шт	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
КАРТРИДЖЕВИЙ ФІЛЬТР																
Об'єм	літрів	35	35	35	35	35	35	35	35	35	55	55	55	55	55	55
Труби	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Картриджі	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
ПОТУЖНІСТЬ																
Електрична версія	кВт	14	15,5	15,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	23,5	23,5	23,5	26	26	26
Парова версія	кВт	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	7	7	7	8	8	8
Мотор чищення/віджиму	кВт	0,5+2,2	0,5+2,2	0,5+2,2	0,6+3	0,6+3	0,6+3	0,6+3	0,6+3	0,6+3	1,3+3,5	1,3+3,5	1,3+3,5	2+5,63	2+5,63	2+5,63
Насос розчинника	кВт	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Мотор вентилятора	кВт	0,7	0,7	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Компресор холодильника	кВт	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
Мотор еко фільтра	кВт	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Стиснене повітря	кВт	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Вентилятор Coalperc	кВт	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Насос шламу	кВт	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
ТЕНи для сушіння (електрич. нагрів)	кВт	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	9	9	9	9	9	9
ТЕНи дистиллятора (електрич. нагрів)	кВт	6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	9	9	9
ПІДКЛЮЧЕННЯ																
Вхід повітря	Ø	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Вхід води	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Вхід пари	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
ВАГА З COALPERC																
Порожня	кг	980	1090	1110	1150	1170	1190	1195	1220	1240	1600	1630	1660	1850	2070	2100
З розчинником	кг	1332	1442	1654	1598	1618	1862	1643	1668	1912	2154	2184	2470	2490	2710	3052
Статичне навантаження із розчинником	кг/м²	870	777	891	784	768	884	807	792	908	816	809	915	798	774	872
Динамічне навантаження(+10%)	кг/м²	1095	970	1095	1005	985	1110	1065	1045	1170	1083	1071	1187	1120	1067	1175
РОЗМІРИ																
Ширина	мм	890+124	1450+154	1450+154	1000+124	1560+154	1560+154	1000+124	1560+154	1560+154	1200+154	1800+154	1800+154	1300+154	2000+154	2000+154
Глибина	мм	1950	1380+60	1380+60	2200	1450+60	1450+60	2200	1450+60	1450+60	2300	1650	1650	2400	1900	1900
Висота	мм	2045	2045	2045	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2240	2240	2240