

# МАШИНИ ДЛЯ АКВАЧИСТКИ

**IPSO серія IV**  
Виробництво: Чехія/США



## EVOLIS ELITE™

Мікропроцесорне керування, сенсорний дисплей на 7 дюймів пропонує до 99 програм аквачистки або прання. 15 заводських програм та можливість створення індивідуальних програм для професійного використання.



## ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Внутрішній та зовнішній барабани з н/ж стали AISI 304.  
Фронтальна панель із н/ж сталі AISI 304.  
Без кріплення до фундаменту, встановлюється на рівну підлогу.  
**Плата підключення дозатора рідких миючих засобів.**  
Автоматичне відкриття люка під час перебоїв з електроживленням.  
Технічне меню: моніторинг, діагностика помилок, доступ до інструкцій.



## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Оптимізована витрата води та миючих засобів.  
Нагрівальні елементи великої потужності швидко гріють воду, скорочують тривалість циклу прання, підвищують продуктивність.  
Можливість використання подачі гарячої та/або м'якої води.



## ФАКТОР G

Значення G-фактора **400-460** забезпечується швидкістю віджиму **975-1150 об/хв**. Низька залишкова вологість після прання заощаджує енергоресурси при сушінні та прасуванні білизни.



## ЕРГОНОМІКА

Завантажувальний люк великого діаметра Ø 460 мм.  
Проста та надійна система дверного замка завантажувального люка.



## ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

Підключення до онлайн-сервісу IPSO Connect™ - операційне керування машиною, отримання статистики роботи, дистанційне підключення сервісного персоналу для усунення несправностей.



## ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Другий зливний клапан.  
Бічні панелі із н/ж стали AISI 304.  
Паровий нагрів.  
Установка жетоноприймача, підключення платіжного терміналу.

# МАШИНИ ДЛЯ АКВАЧИСТКИ

**IPSO серія IY**  
Виробництво: Чехія/США

МОДЕЛЬ IPSO	IY 135	IY 180	IY 240	IY 280
Завантаження 1:10/1:9	13,5/15 кг	18/20 кг	24/27 кг	28/31 кг
Об'єм барабана	135 л	180 л	240 л	280 л
Діаметр барабана	620 мм	750 мм	750 мм	750 мм
Глибина барабана	450 мм	410 мм	545 мм	620 мм
Діаметр завантажувального люка	410 мм	460 мм	460 мм	460 мм
Віджим	1151 об/хв	1047 об/хв	1035 об/хв	975 об/хв
Фактор G	460	460	450	400
Потужність двигуна	1,5 кВт	2,2 кВт	3 кВт	3 кВт
Електричний нагрів	12 кВт	12 кВт	18 кВт	21,9 кВт
Паровий нагрів	опція	опція	опція	опція
<b>ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ</b>				
Ширина	795/835 мм	970/1025 мм	970/1025 мм	970/1025 мм
Глибина	945/985 мм	970/1015 мм	1105/1150 мм	1185/1225 мм
Висота	1245/1345 мм	1430/1550 мм	1430/1550 мм	1430/1550 мм
Вага нетто/брутто	255/275 кг	380/395 кг	430/450 кг	495/515 кг



**Система дозування рідких миючих засобів SMART**  
· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії  
· Використання до 20 професійних програм



**ALL-in-ONE**  
Професійний  
ензиматичний засіб  
для аквачистки



**CLEAN ACTIVE**  
Високо-концентрований  
засіб, з сильним  
проникаючим ефектом



**DELIWOOL**  
Засіб для аквачистки  
вовни, шовку та інших  
делікатних тканин



**PROSPRAY**  
Професійний засіб для  
попередньої обробки  
та видалення плям